





Información importante de seguridad del arrancador JST-10020 ▼

ADVERTENCIA: Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Guarde este producto alejado de mascotas.
3. Advertencia – este arrancador dispone de batería de polímero de litio en su interior.
4. No desmonte el producto; puede causar daños.
5. ¡No lo exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
6. No intente sustituir la batería usted mismo; puede dañar la batería que puede provocar un sobrecalentamiento y lesiones. Las reparaciones o el mantenimiento deben realizarlas únicamente personal cualificado.
7. Se debe reciclar o deshacerse de la batería de forma separada a los residuos domésticos. No incinere la batería.
8. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia o humedad.
9. Retire el cable de carga USB cuando el arrancador esté completamente cargado.
10. No coloque el producto en un entorno de altas temperaturas durante mucho tiempo. Su temperatura de funcionamiento: 0~45°C.
11. No lo deje caer o exponga a impactos de ninguna manera.
12. No use productos químicos o detergente para limpiar el producto.
13. La sustitución de un tipo de pila incorrecto puede ser peligrosa y no está permitida.
14. La eliminación de la pila en el fuego o en un horno caliente, o aplastándola o cortándola de forma mecánica, puede provocar una explosión.
15. No lo exponga a un entorno circundante de altas temperaturas. Esto puede provocar una explosión o una fuga de líquido inflamable o gas.
16. No exponga la batería a una presión del aire extremadamente baja. Esto puede provocar una explosión o una fuga de líquido inflamable o gas.
17. Compruebe la alimentación del producto al menos cada tres meses y cargue el producto a tiempo.

IMPORTANTE: Siga detenidamente el manual de instrucciones. Si no se usa adecuadamente, este producto puede ser peligroso y puede provocar lesiones a personas o situaciones que amenacen la vida de las personas.

Contenidos del envase

 <p>1 arrancador</p>	 <p>1 cables de arrancador</p>	 <p>1 cable tipo C</p>
 <p>1 manual de usuario</p>	 <p>1 caja para guardarlo</p>	

Introducción

Gracias por comprar este arrancador de vehículos DENVER JST-10020. Lea detenidamente el manual de usuarios antes de empezar a usar este producto.


Características clave

Potente arrancador de vehículos: El arrancador de vehículos puede arrancar vehículos, SUV, camiones o camionetas de 12V (motores de gasolina de 5.0L o diésel de 4.0L) en segundos hasta 30 veces.

Cargador portátil con 12V, 1,5A/9V, 2A/5V-3A y 5V, 2,4A: Asegura la eficiencia de carga más rápida, 4 veces más rápida que los cargadores convencionales. Cuesta abajo compatible con QC 1.0 y 2.0


Potentes luces LED: Luz parpadeante LED ultrabrillante, luz estroboscópica y luz de señal SOS que dura 120 horas.

Conozca el producto ▼



- | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| 1. Puerto de arranque | 3. Salida USB 1 | 5. Entrada TIPO C |
| 2. Luz LED | 4. Salida USB 2 | 6. Botón Power |
| | | 7. Indicador de batería |

Potente Sistema de protección del circuito – Sujeciones inteligentes




- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cable rojo del arrancador (+) | 2. Cable negro del arrancador (-) |
| 3. Toma de la abrazadera inteligente | |

Empezando

Cargar el arrancador

1. Use un adaptador de 5V, 2A/9V, 2A/12V, 1.5A para cargar el producto (se incluye un cable Tipo C, no se incluye el adaptador).

2. Uso del adaptador de 5V/2A; tardará aproximadamente 5 horas en cargar completamente la unidad. Para prolongar la vida de la batería, se recomienda cargar completamente la unidad cada 3 - 6 meses.



(no se incluye el adaptador)

Encendido del arrancador

Pulse el botón power para iniciar el Sistema; los LED del indicador de la batería se iluminarán. Para ahorrar energía, el sistema cambiará al modo en espera si no hay ningún funcionamiento en 20 segundos

Luz LED

Mantenga pulsado el botón power más de 3 segundos para encender el modo de iluminación. Hay tres modos que son ENCENDIDO, SOS y Estroboscópico; simplemente, pulse el botón power para cambiar los 3 modos o apagar el modo de iluminación. Y también puede pulsar el botón power durante más de 3 segundos para apagar el modo de iluminación.

Salida USB dual

Este arrancador portátil asimismo está equipado con dos salidas USB inteligentes que ofrecen la mayor velocidad de carga (USB1: 5V, 3A/9V, 2A/12V, 1,5A; USB2: 5V, 2,4A) para los dispositivos electrónicos portátiles, como teléfonos, tablets, auriculares Bluetooth, etc.

Arrancar el vehículo



Nota:

1. Este producto solo es para vehículos de 12V. Compruebe para asegurarse de que los LED indicadores 3 o 4 se iluminan (el nivel de batería es superior al 50 %) antes de usarlo para arrancar el vehículo.

2. Antes de usar el arrancador para arrancar el motor, mantenga las puertas cerradas y las luces apagadas.



1. Inserte la toma de la abrazadera inteligente en el arrancador; los LED rojo y verde parpadean de forma alternativa.

2. Sujete correctamente las abrazaderas roja y negra a los electrodos de la batería del vehículo (rojo al positivo y negro al negativo) (el LED verde permanece encendido).



3. Arranque el vehículo.

4. Cuando se arranque el vehículo, retire el cable del arrancador de la batería del vehículo inmediatamente.



En cualquiera de las siguientes situaciones, la abrazadera inteligente conecta el modo de protección: ▼

Indicador LED:	Situación:
El LED rojo / verde parpadeará	Listo para trabajar
El LED de color verde siempre está encendido	Estado de funcionamiento
El LED rojo está encendido sin pitidos	La batería del arrancador está baja y es necesario cargarla
El LED rojo siempre está encendido y suena el pitido	La temperatura de la abrazadera inteligente es anormal o los polos positivo o negativo pueden sufrir un cortocircuito. Retire inmediatamente la abrazadera inteligente
El LED de color verde parpadea lentamente	El arranque no termina tras conectar la abrazadera inteligente durante 90 segundos

Arrancar el vehículo

1. Use la abrazadera inteligente original para arrancar el vehículo.
2. No use esta unidad si cualquier cable, pinza o cable presenta daños.
3. Arranque solo vehículos de 12V o se pueden producir daños graves a la unidad.
4. No arranque el vehículo cuando la capacidad del DENVER JST-10020 sea inferior al 30 %.
5. No cortocircuite las dos sujeciones cuando el arrancador esté encendido. No conecte ambas pinzas del cable al mismo trozo de metal.
6. Si el motor no arranca al primer intento, desconéctelo de la batería del vehículo y espere al menos 20 segundos antes de Volver a conectarlo. Se permiten un máximo de tres intentos de dos minutos.

7. Una vez que se ha arrancado correctamente el motor, desconecte las sujeciones en 30 segundos.

Aviso-Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER



www.denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo JST-10020 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: JST-10020. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Corriente máxima: 600 A

Corriente de inicio: 300A

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu